



บล็อกยึด แบบมีร่องล็อกเศษ ยึดด้วยโบลท์ (SCRAP RETENTION BLOCK DIES BOLT FIXING TYPE)

STEEL GRADE M HARDNESS H	Catalog No.	Shape A SC-DBDA	Shape B SC-DBDB	Shape C SC-DBDC	Shape D SC-DBDD	Shape E SC-DBDE
SKD11 60-63 HRC	<ul style="list-style-type: none"> (A) SC-DBDA (B) SC-DBDB (C) SC-DBDC (D) SC-DBDD (E) SC-DBDE 					
			<p>* P=W ไม่มีการผลิต เมื่อ P > W $\sqrt{P^2 \cdot W^2} \geq 1.5$ (ขนาด P ส่วนที่เป็นด้านตรง ยาว 1.5 มม. หรือมากกว่า) เมื่อ P < W $\sqrt{P^2 \cdot W^2} \geq 1.5$ (ขนาด P ส่วนที่เป็นด้านตรง ยาวเท่ากับ 1.5 มม. หรือมากกว่า)</p> <p>* เมื่อ P ≥ W P-0.4 ≥ 1.5 (ขนาด P ส่วนที่เป็นด้านตรง ยาว 1.5 มม. หรือมากกว่า) เมื่อ P < W W-0.4 ≥ 1.5 (ขนาด W ส่วนที่เป็นด้านตรง ยาว 1.5 มม. หรือมากกว่า)</p> <p>* P=W ไม่มีการผลิต เมื่อ P > W</p> <p>* เมื่อ P ≥ W $0.20 \leq R < \frac{P}{2}$ $P-2R \geq 1.5$ (ขนาด P ส่วนที่เป็นด้านตรง ยาว 1.5 มม. หรือมากกว่า) เมื่อ P < W $0.20 \leq R < \frac{P}{2}$ $W-2R \geq 1.5$ (ขนาด W ส่วนที่เป็นด้านตรง ยาว 1.5 มม. หรือมากกว่า)</p>			

K	Mounting bolt			J	Catalog No.	V	H	L	0.01 mm.					0.01 mm.	0.005 mm.	
	d	h	Size						(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(E)	MT	C
	Min. P-max.	Min. P-max.	Min. W-max.						R	(Material thickness)	(Clearance)					
4	6	7.5	M3	3	SC-DBDA	13	8	16	1.00 ~ 3.00	1.00 ~ 3.00	1.00 ~ 4.00	R	MT ≥ 0.15	C ≥ 0.010		
				4		1.00 ~ 4.00			1.00 ~ 4.00							
				5		1.00 ~ 6.00			1.00 ~ 6.00							
				6.5		1.00 ~ 9.00			1.00 ~ 9.00							
5	8	8.5	M4	4	SC-DBDA	18	10	20	1.00 ~ 4.00	1.00 ~ 4.00	1.00 ~ 6.00	R	MT ≥ 0.15	C ≥ 0.010		
				5		1.00 ~ 6.00			1.00 ~ 6.00							
				6.5		1.00 ~ 9.00			1.00 ~ 9.00							
				8		1.00 ~ 12.00			1.00 ~ 12.00							
6.5	11	10.5	M6	5	SC-DBDA	22	13	22	1.00 ~ 6.00	1.00 ~ 6.00	1.00 ~ 9.00	R	MT ≥ 0.15	C ≥ 0.010		
				6.5		1.00 ~ 9.00			1.00 ~ 9.00							
				8		1.00 ~ 12.00			1.00 ~ 12.00							
				10		1.00 ~ 16.00			1.00 ~ 16.00							
6.5	11	10.5	M6	6.5	SC-DBDB	25	16	25	1.00 ~ 9.00	1.00 ~ 9.00	1.00 ~ 12.00	R	MT ≥ 0.15	C ≥ 0.010		
				8		1.00 ~ 12.00			1.00 ~ 12.00							
				10		1.00 ~ 16.00			1.00 ~ 16.00							
				12.5		1.00 ~ 21.00			1.00 ~ 21.00							
8	14	12.5	M8	8	SC-DBDB	32	20	30	1.00 ~ 12.00	1.00 ~ 12.00	1.50 ~ 16.00	R	MT ≥ 0.15	C ≥ 0.010		
				10		1.00 ~ 16.00			1.00 ~ 16.00							
				12.5		1.00 ~ 21.00			1.00 ~ 21.00							
				15		1.00 ~ 26.00			1.00 ~ 26.00							
8	14	12.5	M8	10	SC-DBDD	35	25	40	1.50 ~ 16.00	1.50 ~ 16.00	1.50 ~ 21.00	R	MT ≥ 0.15	C ≥ 0.010		
				12.5		1.50 ~ 21.00			1.50 ~ 21.00							
				15		1.50 ~ 26.00			1.50 ~ 26.00							
				17.5		1.50 ~ 31.00			1.50 ~ 31.00							

• P • W • R ⇨ เพิ่มทศ: 0.01 mm.

Order

Catalog No. - **SC-DBDC**

0.01 mm. increments

V - H - L - P - W - R(E)only - MT - C

0.01 mm. increments

25 - 13 - 20 - P3.50 - W2.20 - MT1.50 - C0.105