

ค่าบริการเพิ่มเติมในการเปลี่ยนค่าต่างๆ จากมาตรฐานที่กำหนด  
(Extra Charges For Alterations)

Catalog No.		Shape	L	p W	5.00	10.01	15.01	20.01	25.01	0.1 mm. T	M	ℓ	U	
Type					10.00	15.00	20.00	25.00	30.00					
With tapping HJMC HSJMC PHJMC	Single flange HJFC HSJFC PHJFC	B C	40	5.00 ~ 6.00	●	●	●	●	●	T ≥ 20	4	12	1.0	
			50	6.01 ~ 8.00	●	●	●	●	●		5			
			60	8.01 ~ 10.00	●	●	●	●	●		6			
With key groove HJKC HSJKC PHJKC	Double flange HJWC HSJWC PHJWC	D E	70	10.01 ~ 15.00		●	●	●	●		T ≥ 20		8	1.5
			80	15.01 ~ 20.00			●	●	●					
				20.01 ~ 25.00				●	●					

● Key position

● Flange position

- ⊗ SHAPE B D : available for F0-WF0 only.
- ⊗ In case of F90 or WF90, dimension H is as follows.
- ⊗ SHAPE C : H = W
- ⊗ SHAPE E : 2 ≤ W-2R-1 : H = W-2R-1

**Order**

Catalog No. - L - 0.01 mm. increments - 0.01 mm. increments - K  
F  
WF

P - W - R(E only) - T ≥ 2

HJKCC - 80 - P15.00 - W7.25 - T28.5 - K0

ค่าบริการเพิ่มเติมในการเปลี่ยนค่าต่างๆ จากมาตรฐานที่กำหนด (Extra Charges For Alterations)

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง (Alterations)	Code ทรสั้ง	Spec.	ค่าบริการ/ชิ้น(บาท) (Baht/Piece)
	LC	30 ≤ LC < L (For tapping type, 30 ≤ LC < L) ▲ 0.1 mm.	40
	HC	0 ≤ HC < 1.5 ▲ 0.1 mm.	40
	TC	3.5 ≤ TC < 5 ▲ 0.1 mm.	40
	AC	สำหรับรูลมผ่าน อุดรูด้านข้าง ไม่เอาชุดเดกเตอร์ 	- 20
	NC	ไม่เอาชุดเดกเตอร์ 	- 40

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง (Alterations)	Code ทรสั้ง	Spec.	ค่าบริการ/ชิ้น(บาท) (Baht/Piece)
	PKC	P-W ± 0.01 ⇨ +0.01 0	80
	LKC	L + 0.2 ⇨ +0.05 0 0	80
	TKC	T 0 ⇨ 0 -0.05 -0.02	40
	TKC	T + 0.2 ⇨ +0.02 0 0	40
	RTC	T 0 ⇨ +0.05 -0.05 0	ไม่คิดค่าบริการ